GEDAEFFECT

НАСОСЫ

Gedaeffect
The Engineering Company

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Одним из главных направлений деятельности Компании «Гедаэффект» является производство насосов различного назначения. Это шламовые насосы, насосы для сточных вод, насосы очищенной воды, насосы для реагентов, противопожарные насосы, насосы для орошения и т.д.

Различные производственные линейки насосной техники и соответствующих комплектующих востребованы в многих отраслях. Сюда можно отнести участие в проектах, связанных с обработкой шахтных отходов, землечерпальными работами, десульфуризацией силовых установок, поставками котловой воды, очисткой промышленных вод, строительной промышленностью, противопожарным проектированием, кораблестроением, деминерализацией и т.д.

Технический отдел Компании представлен ведущими технологами и инженерами технической поддержки и другими специалистами, осуществляющими гарантийное и послепродажное обслуживание.

Локализованная производственная площадка находится в одном из самых развитых технологических кластерах азиатского региона - Гонконге. Географическое положение региона позволяет предложить нашим клиентам наиболее выгодное логистическое предложение, как в плане скорости доставки, так и в конкурентном ценовом диапазоне.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Наши лаборатории оснащены следующим испытательным оборудованием: спектроанализатор (OBLF, Германия), инфракрасный карбо- и сероанализатор, подшипниковый вибратор, твердомер, измеритель оптического баланса, тестер механических характеристик, ультразвуковой дефектоскоп, дефектоскоп магнитных частиц и т.д. На предприятии используется высокотехнологичное оборудование для проверки, контроля и гарантии качества продукции.

ШЛАМОВЫЕ И ГРУНТОВЫЕ НАСОСЫ

Шламовые и грунтовые насосы Компании «Гедаэффект», главным образом, используются для транспортировки шахтного шлама, бурового раствора, угольного и тяжелого шлама углеобогатительных установок, драгирования и устранения канав, транспортировки коррозийного шлама и в других сферах. Продукция демонстрирует высокую производительность, способна осуществлять перекачку сред на дальние расстояния и большую высоту, имеет высокую пропускную способность. Насосы для перекачки песка пропускают частицы размером до 380 мм, обладают высокой коррозиностойкостью, стойкостью к истиранию, имеют как вертикальное, так и горизонтальное исполнение. Продукция изготовлена из высокопрочных хромистых сплавов устойчивых к износу и коррозии.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ центробежные шламовые насосы

AM металлический шламовый насос

Размер: 1÷20 дм
Расход: 13÷-5000 м³/ч
Напор: 6÷120 м
Материал: Высокохромистый сплав (A05 и т.д.)

AMR шламовый насос, футерованный резиной

Размер: 1÷20 дм
Расход: 3 ÷2500 м³/ч
Напор: 3 ÷ 91 м
Материал: Резина (R55,S12 и т.д.)

AZ шламовый насос

Размер: 40÷300 мм
Расход: 9÷2500 м³/ч
Напор: 3÷140 м
Материал: Высокохромистый сплав (A05 и т.д.)

AMG насос для подачи гравия и песка

Размер: 6-÷18 дм
Расход: 60÷10000 м³/ч
Напор: 5÷70 м
Материал: Хромистый сплав (A05 и т.д.)

AWN грунтовый насос

Размер: 8÷-40 дм
Расход: 350÷25000 м³/ч
Напор: 10÷75 м
Материал: Хромистый сплав (A05 и т.д.)

ADT насос десульфуризации

Размер: 1÷32 дм
Расход: 4÷1000 м³/ч
Напор: 3÷90 м
Материал: Хромистый сплав (A05 и т.д.)

Сферы применения шламовых насосов

Горнообогатительные комбинаты, десульфуризация и перекачка извести, обогащение угля, перекачка коррозийного шлама, песка и гравия, гидронамыв, обезвоживание и т.д.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ центробежные шламовые насосы

BP металлический шламовый насос

Размер: 3÷12 дм
Расход: 7÷1500 м³/ч
Напор: 3÷40 м
Материал: Хромистый сплав (A05 и т.д.)

BPR отстойный насос, футерованный резиной

Размер: 3÷12 дм
Расход: 7÷1500 м³/ч Напор: 3÷40 м
Материал: Резина (R55,S12 и т.д.)

AZL вертикальный отстойный шламовый насос

Размер: 2÷20 дм (выпуск)
Расход: 7÷1500 м³/ч
Напор: 3÷40 м
Материал: Хромистый сплав (A05 и т.д.)

ASW погружной насос для сточных вод

Размер: 1.5÷20 дм (выпуск)
Расход: 7÷3000 м³/ч
Напор: 5÷-45 м

QSZ погружной шламовый насос

Размер: 3÷-16 дм (выпуск)
Расход: 24÷2400 м³/ч
Напор: 8÷80 м

ВОДНЫЕ И КОРРОЗИЙНОСТОЙКИЕ НАСОСЫ

Насосы, поставляемые компанией «Гедаэффект», используются в различных отраслях человеческой деятельности: циркуляция горячей и холодной воды, подвод и слив воды в городской среде, орошение, противопожарная защита, транспортировка морской воды, строительная вода, объекты и сооружения по охране водных ресурсов, отрасли промышленности с использованием кислоты и коррозиестойких материалов и прочее.

Основной продукцией являются насосы с двойным всасыванием, многоступенчатые насосы высокого давления и насосы с односторонним всасыванием средней частоты, которые делятся на горизонтальные и вертикальные насосы, и могут быть оснащены как дизельными, так и электродвигателями, в зависимости от потребностей заказчика.

Водяные коррозиестойкие насосы и шламовые насосы, поставляемые Компанией «Гедаэффект», могут работать на дизельной энергии. На протяжении многих лет наши насосы оснащаются такими двигателями как Cummins, Deutz, China Weifang Power, Changchai и двигателями других известных брендов.

Мы изготавливаем оборудование в соответствии с потребностями Заказчика, а также осуществляем подбор дизельных насосов, получая при этом хорошие отзывы.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ центробежные водные насосы

Насос с раздельным корпусом

Размер: 6÷48 дм
Расход: 120÷14400 м³/ч
Напор: 8÷108 м

Многоступенчатый насос

Размер: 1.5÷-10 дм
Расход: 3.75÷500 м³/ч
Напор: 70-685 м

Насос подающей воды для котлов

Размер: 1.5÷10 дм
Расход: 3.75÷500 м³/ч
Напор: 70÷685 м

Насос с односторонним всасом

Размер: 1.5÷12 дм
Расход: 3.8-÷1200 м³/ч
Напор: 4.6÷133 м

Насос горячей воды

Размер: 1.5÷12 дм
Расход: 3.8÷1200 м³/ч
Напор: 4.6÷133 м

Транспортный насос

Размер: 0.5÷20 дм
Расход: 1÷ 1450 м³/ч
Напор: 7÷154 м

Насос для реагентов

Размер: 1.5÷12 дм
Расход: 3.8 ÷1200 м³/ч
Напор: 4.6÷133 м

Самозаполняющийся насос

Размер: 12÷75 дм
Расход: 3÷600 м³/ч
Напор: 12÷75 м

Сферы применения водных насосов

Циркуляция воды на предприятиях, горнодобывающая промышленность, подача чистой воды, подача и слив водопроводной воды, охлаждение и подогрев воды, подача воды для систем противопожарной охраны, нагнетание воды в системах ирригации и сельском хозяйстве в целом, перекачка химических жидкостей.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ центробежные водные насосы

Насос из нержавеющей стали

Размер: 32÷80 мм
Расход: 4.5÷68.4 м³/ч
Напор: 23÷130.8 м

Вертикальный многоступенчатый насос

Размер: 40÷100 мм
Расход: 4.5 ÷126 м³/ч
Напор: 23÷217 м

Вертикальный линейный насос

Размер: 0.5÷20 дм
Расход: 1÷1450 м³/ч
Напор: 7÷154 м

Погружной насос

Размер: 1÷8 дм
Расход: 2÷500 м³/ч
Напор: 10÷600 м

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСАМ

Металлическая крыльчатка

Резиновая крыльчатка

Спиральная подкладка

Проточная часть

Корпус насоса

Резиновая подкладка

Футеровка корпуса насоса

Подкладка переднего диска

Выталкиватель

FPL-вставка

Металл. предохранит. втулка

Открытая крыльчатка

Кольцо выталкивателя

Обратная подкладка

Резиновая предохранительная втулка

Корпус сальника

Сальниковая крышка

Подшипник в сборе

Корпус подшипника

Рама

Щелевое уплотнение



Прокладка торцевой заглушки

Кольцо

Основание

Уплотнение

Масляное уплотнение

Прокладка вала

Подшипник

Уплотнение подшипника

Втулка вала

Торцевая заглушка

Вал

ДВИГАТЕЛИ К НАСОСАМ

Электрические двигатели: WEG, TECO, WANNAN, MENGNIU, SIEMENS, ABB и прочие.
Напряжение: 220В, 600В, 6 кВ, 10 кВ.
Частота: 50 Гц; 60 Гц.

Горизонтальный двигатель

Вертикальный двигатель

Двигатель с высоким КПД (IE2)

Дизельные и бензиновые двигатели: CUMMINS, DEUTZ, CNPC JICHAI,WEICHAI, CHANGCHAI и т.д.

Дизельный двигатель с пониженной мощностью

Дизельный двигатель с повышенной мощностью

Бензиновый двигатель

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шкаф управления двигателем

Частотно-регулируемый привод(VFD)

Редуктор

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Хромистый сплав, резина, керамика, высокопрочный чугун, литая сталь, нержавеющая сталь, ПТФЭ и т.д.

СКЛАД КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ГАРАНТИЙНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Gedaeffect

The Engineering Company

Россия
Вологодская область
г. Череповец
проспект Советский, 115

info@gedaeffect.ru

+7 (921) 252-08-30
+7 (8202) 30-22-46

GEDAEFFECT.RU